

Arova Patina

1009

Colorante base incolore al solvente per la miscelazione di coloranti patinati per l'industria e il professionista. Colori speciali come coloranti pronti all'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Base incolore a base di solventi per la miscelazione di coloranti patinati (per ottenere effetti come l'invecchiamento). Le tonalità di colore desiderate possono essere facilmente ottenute miscelando i concentrati di colore Solva-Tint 9035 come componente colorante.

I coloranti prodotti con Arova Patina Farblos 1009400100 e le speciali tonalità di colore come coloranti pronti all'uso sono adatti per la patinatura di superfici verniciate sia a base d'acqua che a base di solvente.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

Adeguamento delle differenze di colore nella verniciatura di mobili e arredamento d'interni.


Può essere utilizzato anche direttamente sul legno per uniformare le piccole differenze di colore.

A seconda della vernice per mobili utilizzata, il prodotto è adatto per superfici di mobili e arredamenti d'interno nei campi di utilizzo II - IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Arova Patina (1009) viene patinato tra il fondo e la finitura.
- Se il Arova Patina (1009) viene utilizzato direttamente sul legno, non si deve applicare alcun colorante aggiuntivo (rischio di macchie).
- L'elaborazione dei coloranti Patinabeizen richiede una certa abilità. L'esperienza ha dimostrato che anche applicazioni uniformi e bidimensionali delle tonalità scure possono essere ottenute solo con particolare cura.

- Non svuotare il prodotto dal dispositivo di applicazione o il prodotto contaminato da polvere di legno nel contenitore originale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Consultare le nostre **ARL 110 - „Direttive per la colorazione del legno“**.

Quantità aggiunta



Componente colore:


Solva-Tint (9035) in diverse tonalità.

Quantità aggiuntive normali di Solva-Tint (9035):
circa il 20 - 30 %; in casi speciali fino al 50 % su Arova Patina Farblos (1009400100).

Mescolare con cura Solva-Tint (9035) con Arova Patina Farblos (1009400100).

Patinabeizen già miscelati possono essere lavorati per circa 3 mesi se conservati in contenitori chiusi.

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	0,8 - 1,2
Pressione spruzzo (bar)	2,0 - 3,0
Resa per mano (m ² /l)	10 - 15

La resa indicata comprende l'overspray.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile (vernici al solvente)	15 minuti
Sovraverniciabile (vernici all'acqua)	30 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con Waschverdünner (8501) o Nitro-Verdünnung (8017) subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Come colorante tra gli strati di verniciatura:



Superfici di mobili con o senza fondo colorante.

Come colorante patinato livellante direttamente sul legno:

Legni di latifoglia a poro fine e a poro grosso.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

Preparazione del supporto	<p>Tingere il supporto con il colore di base desiderato:</p> <p>Per i legni di conifera si consiglia l'uso di Arova Ultra (1360) o Arova Alpin (1361), per i legni di latifoglia si consiglia l'uso di coloranti come Arova Flex (1340) o Arova Classic (1333); per i tipi di colorante elencati si possono usare sia vernici a base d'acqua che a base di solventi.</p> <p>Patinatura direttamente sul legno</p> <p>Grana 150 - 180</p> <p>Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura, in particolare dai pori del legno.</p> <p>Non è necessario bagnare il legno prima della colorazione.</p>
CICLO DI VERNICIATURA	
Fondo	<p>Applicare sulle superfici colorate una vernice per mobili come Bluefin Resist (2963) o Aduro Legnopur (2513).</p>
Carteggiatura intermedia 	<p>Grana 240 – 320</p> <p>Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!</p> <p>Rimuovere la polvere di carteggiatura.</p>
Applicazione del prodotto	<p>Spruzzare il colorante patinato in modo lineare.</p> <p>Questo passaggio non è necessario se il colorante viene utilizzato direttamente sul legno.</p>
Verniciatura successiva	<p>La finitura finale viene applicata con le stesse vernici utilizzate per il fondo, con quantità di applicazione normali. L'applicazione non deve essere troppo esigua.</p> <p>Per un buon aggrappaggio intermedio è importante che la mano di finitura venga applicata entro un giorno lavorativo. Tempi d'attesa più lunghi riducono l'aggrappaggio.</p>
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	<p>Arova Patina 1009): 1l, 5l Solva-Tint (9035): 250 ml</p> <p>Altre confezioni su richiesta.</p>
Tonalità / gradi di brillantezza 	<p>Arova Patina Farblos (1009400100) Colori particolari (1009) & codice colore</p> <p>Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattarlo con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale. Per ogni lavoro utilizzare solo colorante con lo stesso numero di produzione.</p>
Prodotti complementari	<p>Aduro Legnopur (2513) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Bluefin Resist (2963) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Solva-Tint (9035) Waschverdünner 8501 (8501)</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Minimo 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.
Al fresco, ma protetto dal gelo.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.